

# Delta InfraSuite Power Management

## Rack Power Distribution Units (rPDU) - ViLink Serie, Metered Type

### VM-S32A42P

Messbar pro Eingang und Abzweigung, 32 A (CE, UKCA) / 24 A (UL), 200-240 V, L-N, 0 HE, Vertikal, IEC60320-C13 (42)



Modell	PDUA117BSA23501
<b>EINGANG</b>	
Eingang	Einphasig
Eingangsspannung	200-240 V, L-N
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstecker	IEC60309 (2P+E), 6H, 32A ☺
Nennstrom (pro Phase)	32 A (CE, UKCA) / 24 A (UL)
Nennkapazität	7,4 kVA (CE, UKCA) / 5,5 kVA (UL)
<b>AUSGANG</b>	
Augangsspannung (pro Ausgang)	200-240 V
Ausgangsstecker (Anzahl)	IEC60320-C13 (42)
Max. Ausgangsstrom (pro Ausgang)	IEC60320-C13: 10 A
Ausgangssicherung (Anzahl)	Einphasig, Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter 20 A, 10 kAIC Bemessungsstrom (2)
<b>ENERGIEMANAGEMENT</b>	
Messung	Messung pro Eingang und Abzweigung (V, I, W, Wh, VA, PF, THDi, THDv)
Zuverlässigkeit	IEC 62053-21 Class 1 (1%)
Lokale Anzeige	Auto flip, 7s-LED
<b>KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEN</b>	
Fernüberwachungscontroller (RMC)	Hot swappable, werkzeuffrei
Netzwerkonnktivität	RJ45
Datentransferrate	10/100/1000 Mbps Ethernet
Unterstützte Protokolle	HTTP, HTTPs, SSH, SSL, SNMP V1/V2c/V3, IPv4, IPv6
Daisy Chain	CAN Bus via RJ11
Max. Geräteanzahl für Daisy Chain	Bis zu 40 rPDUs pro IP Adresse
Unterstützte Anschlüsse für Umweltüberwachung	RS-485 via RJ45
Unterstützte USB 2.0 Speicher	Datalog Export, Eventlog Export
<b>DIMENSIONEN</b>	
Montage	Am Rack montierbar
Formfaktor	0 HE ,Vertikale Montage
Leitungslänge Eingang	3 m
Abmessungen (H x B x T)	1.778 x 58 x 58/73 mm
Nettogewicht	6.2 kg
Abmessung inkl. Verpackung (H x B x T)	2.040 x 241 x 187 mm
Gewicht inkl. Verpackung	8,8 kg
<b>UMGEBUNG</b>	
Betriebstemperatur	0 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	8~85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Betriebshöhe	0~3.000 m
Lagertemperatur	-40 bis 80°C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5~95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagerungshöhe	0~15.000 m
<b>KONFORMITÄT</b>	
Sicherheitszertifizierung	CE, UKCA, UL
EMC Zertifizierung	CISPR32 Class A, CISPR35, FCC Part 15 Class A
Nachhaltigkeit	RoHS, REACH

Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

