

Delta InfraSuite Power Management

Rack Power Distribution Units (rPDU) - ViLink Serie, Switched Type

VS-Y16A30P

Individuell schaltbarer Ausgang, Messbar pro Eingang und Abzweigung, 16 A, 346-415 V, Stern, 0 HE, Vertikal, IEC60320-C13 (30)



Modell	PDUA322DPA23501
EINGANG	
Eingang	Dreiphasig
Eingangsspannung	346-415 V, Sternschaltung
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstecker	IEC60309 (3P+N+E), 6H, 16A Ⓢ
Nennstrom (pro Phase)	16 A
Nennkapazität	11,1 kVA
AUSGANG	
Ausgangsspannung (pro Ausgang)	200-240 V
Ausgangsstecker (Anzahl)	IEC60320-C13 (30)
Max. Ausgangsstrom (pro Ausgang)	IEC60320-C13: 10 A
Ausgangssicherung (Anzahl)	N/A
ENERGIEMANAGEMENT	
Messung	Messung pro Eingang und Abzweigung (V, I, W, Wh, VA, PF, THDi, THDv)
Zuverlässigkeit	IEC 62053-21 Class 1 (1%)
Schaltung	Fernschaltung einzelner Steckdosen und Gruppen mit benutzerdefinierten Zeitverzögerungen und sequenziellem Einschalten
Lokale Anzeige	Auto flip, 7s-LED
KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEN	
Fernüberwachungscontroller (RMC)	Hot swappable, werkzeuffrei
Netzwerkonnktivität	RJ45
Datentransferrate	10/100/1000 Mbps Ethernet
Unterstützte Protokolle	HTTP, HTTPS, SSH, SSL, SNMP V1/V2c/V3, IPv4, IPv6
Daisy Chain	CAN Bus via RJ11
Max. Geräteanzahl für Daisy Chain	Bis zu 40 rPDUs pro IP Adresse
Unterstützte Anschlüsse für Umweltüberwachung	RS-485 via RJ45
Unterstützte USB 2.0 Speicher	Datalog Export, Eventlog Export
DIMENSIONEN	
Montage	Am Rack montierbar
Formfaktor	0 HE ,Vertikale Montage
Leitungslänge Eingang	3 m
Abmessungen (H x B x T)	1.778 x 58 x 58 mm
Nettogewicht	7 kg
Abmessung inkl. Verpackung (H x B x T)	2.040 x 241 x 187 mm
Gewicht inkl. Verpackung	9,6 kg
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	0 bis 55°C
Luftfeuchtigkeit	8~85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Betriebshöhe	0~3.000 m
Lagertemperatur	-40 bis 80°C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5~95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagerungshöhe	0~15.000 m
KONFORMITÄT	
Sicherheitszertifizierung	CE, UKCA
EMC Zertifizierung	CISPR32 Class A, CISPR35
Nachhaltigkeit	RoHS, REACH

Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

